



Carrera 13 A # 5ª – 20 CONJUNTO INDUSTRIAL  
PORVENIR II – PBX. 893 1666- FAX8932335  
MOSQUERA-CUNDINAMARCA

[www.pemser.com](http://www.pemser.com) - [info@Pemser.com](mailto:info@Pemser.com)



**SUPERBANDA**

# SUPERBANDA

## CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

Ayuda a disminuir las ondulaciones que se forman en el cable de potencia, al instalarlo sobre la tubería de producción del equipo, para tenerlo lo más distante posible del contacto con el casing.

### QUE ES UNA SUPERBANDA?:

Banda metálica se utiliza para asegurar, el cable de potencia del motor a la tubería de producción para que no se deslice y forme curvaturas manteniéndolo lo más vertical posible. Se fabrica en acero inoxidable AISI 304.

### VENTAJAS:

Las superbandas ofrecen la ventaja de un bajo costo, permitiendo sujetar el cable en varios puntos de la tubería de producción.

### DIMENSIONES:

LARGO	776 mm
ANCHO	31.8 mm
CALIBRE	0.95 mm
PESO	189 gramos



客戶名稱 CUSTOMER	IMPORINOX S.A.		
產品名稱 PRODUCT	COLD ROLLED STAINLESS STEEL COILS	PO#	141113173
規格鋼種 SPEC_TYPE	AISI 304	證明書日期 DATE	30-Dec-14

項目 NO	爐號 HEAT NO.	表面 FINISH	規格 SIZE MM	質量 MASS KG	化學成份(%) CHEMICAL COMPOSITION IN %									降伏強度 0.20% Y.S. N/MM2	抗拉 T.S. N/MM2	伸長 ELONG %	硬度 HARDNESS HV
					C	Si	Mn	P	S	Ni 8.00	Cr 18.00	N					
		2B	1.2MMX1219XC	14,205	0.080	0.75	2.00	0.045	0.030	0.011	8.05	18.08	0.073	261	622	61	200
	9E235	PAPER INTERLEAVED 2B	1.2MMX1219XC	14,205	0.015	0.35	1.36	0.032	0.011	8.05	18.08	0.073	261	622	61	164	
	9D960	PAPER INTERLEAVED 2B	1.2MMX1219XC	6,261	0.020	0.41	1.63	0.040	0.001	8.10	18.10	0.050	255	637	58	168	
	N89179	PAPER INTERLEAVED 2B	0.9MMX1219XC	4,809	0.070	0.51	0.79	0.032	0.006	8.07	18.19	0.023	277	654	58	164	
	9E299	PAPER INTERLEAVED 2B	0.9MMX1219XC	14,335	0.018	0.30	1.35	0.030	0.005	8.00	18.15	0.071	282	636	57	171	
	41.727	PAPER INTERLEAVED 2B	0.6MMX1219XC	11,665	0.022	0.27	1.35	0.030	0.004	8.03	18.25	0.075	296	639	58	177	

備註 REMARK:	品質管理部門 QUALITY MANAGEMENT DEPARTMENT
茲證明上述各項鋼品的資料為正確。 WE HEREBY CERTIFY THE ABOVE STATEMENT TO BE TRUE AND CORRECT IN EVERY DETAIL.	核准 CONTROL BY: <i>[Signature]</i>